

APARIENCIA FINAL.



DESCRIPCIÓN.

Producto reductor estabilizado para ser empleado en la estampación ecológica de pigmentos por corrosión, con la finalidad de obtener estampados blancos o coloreados sobre tejidos tintados corroibles.

El proceso de estampación por corrosión con este producto precisa del empleo de un espesante estable a las sales y al pH alcalino.

PROPIEDADES.

Apariencia : Polvo blanco cristalino

MÉTODO DE APLICACIÓN.

Adicionar el producto en un porcentaje de 3 a 6% directamente a la Tinta textil corrosión, siempre bajo agitación, ya sea para realizar una corrosión blanco o coloreada. La Tinta corroida tiene una estabilidad máxima de 12 horas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN.

Este producto tiene vida útil de 1 año en los envases originales cerrados. Se debe conservar a una temperatura entre los + 5°C y + 40°C. Durante la manipulación de este producto hay que trabajar observando las medidas de protección adecuadas.

IMPORTANTE. Nuestra información técnica se da a título de orientación. Es responsabilidad del cliente determinar por su propia experiencia si los productos y recomendaciones suministradas cumplen con las particularidades de uso.

Se recomienda agitar bien antes de su uso. **Para asesoría técnica o comercial, +57 320 849 16 04.**

Presentaciones disponibles



20gr