

APARIENCIA FINAL.



DESCRIPCIÓN.

Es un disolvente retardante de las **Tintas PVC** e **Instadry**, idóneo para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación de resinas vinílicas y nitrocelulosas para la fabricación de las tintas. También está diseñado a la limpieza de elementos usados para la estampación de tintas.

PROPIEDADES.

Apariencia. Líquido
Olor. Dulce, alcohólico.
Densidad. 1.04g/cm³.
Punto de ebullición. 170.8°C
Punto de inflamación. 67°C
Punto auto-ignición. 230°C
Solubilidad en agua. Soluble en agua.

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Realizar pruebas previas antes de ejecutar cualquier producción para verificar que cumple con las características deseadas.
2. La adición de una cantidad mayor a la recomendada puede afectar la calidad del producto final.

MÉTODO DE USO.

Se recomienda adicionar el **Disolvente Butil** a la **Tinta Screen PVC** e **Instadry** en un porcentaje del **5 al 8%** según la viscosidad deseada en cada caso y agitar el producto hasta su total homogeneidad.

IMPORTANTE. Nuestra información técnica se da a título de orientación. Es responsabilidad del cliente determinar por su propia experiencia si los productos y recomendaciones suministradas cumplen con las particularidades de uso.

Se recomienda agitar bien antes de su uso. **Para asesoría técnica o comercial, +57 320 849 16 04.**

Presentaciones disponibles



378mL

756mL

4L

20L

