

APARIENCIA FINAL.



DESCRIPCIÓN.

Este producto es un disolvente retardante para el secado, especialmente para las **Tintas PVC** y la limpieza de elementos usados para la estampación de las tintas.

Es el disolvente idóneo para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación de resinas vinílicas y nitrocelulosas para la fabricación de tintas y para limpieza.

PROPIEDADES.

Apariencia. Líquido incoloro.

Olor.

Densidad. 0.947

Punto de ebullición. 156°C

Punto de inflamación. 43°C

Punto auto-ignición. 420°C

Solubilidad en agua. 24g/L

Evaporación. 0.29

MÉTODO DE USO.

Agregar del **5 al 10%** para dejar la Tinta a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

NOMBRE COMERCIAL. Disolvente Ciclohexanona

NOMBRE QUÍMICO. Ceto hexametileno

IMPORTANTE. Nuestra información técnica se da a título de orientación. Es responsabilidad del cliente determinar por su propia experiencia si los productos y recomendaciones suministradas cumplen con las particularidades de uso.

Se recomienda agitar bien antes de su uso. **Para asesoría técnica o comercial, +57 320 849 16 04.**

Presentaciones disponibles

