

APARIENCIA FINAL.



DESCRIPCIÓN.

Es un disolvente acelerante para el secado de las **Tintas PVC e InstaDry**, presenta un olor aromático, idóneo para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación de resinas vinílicas y nitrocelulosas para la fabricación de las tintas. **Se puede usar para limpiar las máquinas y equipos después de la manipulación con las tintas.**

PROPIEDADES.

Apariencia. Líquido
Olor. Fuertemente aromático.
Densidad. 0.86 - 0.90g/cm³.
Punto de ebullición. 140°C
Punto de inflamación. 7°C
Punto auto-ignición. 536°C
Solubilidad en agua. No es soluble.

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Realizar pruebas previas antes de ejecutar cualquier producción para verificar que cumple con las características deseadas.
2. La adición de una cantidad mayor a la recomendada puede afectar la calidad del producto final.
3. No mezclar con agua ni con cualquier otro tipo de disolventes.

MÉTODO DE USO.

Se recomienda adicionar el **Disolvente Solvitech** a la **Tinta Screen PVC e Instadry** del **5 al 10%** según la viscosidad deseada en cada caso y agitar el producto hasta su total homogeneidad.

Presentaciones disponibles

